



## PRZEZNACZENIE

Nakładki stosowane są w czasie jazdy pojazdami gąsienicowymi po drogach z utwardzoną nawierzchnią.

Nakładki gąsienic przeznaczone są do montażu na gąsienicach kutyh (ze sworzniami metalowo-gąsienicowymi) i lanych, stosowanych w wyrobach GOŹDZIK, KROTON, MTLB, MORS, ŁOWCZA, HORS, moździerz samobieżny i inne.

Nakładki gąsienic mogą być eksploatowane w zimowych i letnich warunkach, w temperaturach otoczenia od minus 45°C do plus 55°C.

Przebieg nakładek eksploatowanych w dowolnych warunkach wynosi min. 2 500 km.

Nakładki mogą być przechowywane w magazynach krytych, nieogrzewanych i na wolnym powietrzu. Zastosowanie nakładek nie wpływa ujemnie na normy eksploatacyjne pojazdu. W okresie użytkowania nakładki nie wymagają obsługi.

### NAKLADKI NA GĄSIENICE KUTE

|           |             |
|-----------|-------------|
| długość   | 290 mm      |
| szerokość | 98 mm       |
| wysokość  | 82 mm       |
| masa      | 2,8 kg      |
| barwa     | guma czarna |

### NAKLADKI NA GĄSIENICE LANE

|           |             |
|-----------|-------------|
| długość   | 292 mm      |
| szerokość | 82 mm       |
| wysokość  | 35 mm       |
| masa      | 1,8 kg      |
| barwa     | guma czarna |