

WYPOSAŻENIE

- ✓ celownik peryskopowy,
- ✓ przyrządy obserwacyjne dziennie-nocne dla dowódcy i kierowcy,
- ✓ środki łączności wewnętrznej i zewnętrznej,
- ✓ urządzenia filtrowentylacyjne,
- ✓ urządzenia ogrzewcze we wieży,
- ✓ podgrzewacz rozruchowy silnika w przedziale silnikowym.

PODWOZIE GAŚNIENICOWE

DANE EKSPLOATACYJNO – UŻYTKOWE

| | |
|--------------|-----------|
| Masa pojazdu | 15 700 kg |
| Załoga | 4 osoby |
| WYMIARY: | |
| długość | 7 620 mm |
| szerokość | 2 850 mm |
| wysokość | 2 725 mm |

PRĘDKOŚCI JAZDY:

| | |
|------------------------------|----------|
| maksymalna prędkość jazdy | 60 km/h |
| maksymalna prędkość pływania | 4,5 km/h |
| Zasięg | 500 km |

POKONYWANIE PRZESZKÓD:

| | |
|---------------------------|----------|
| rozstaw gąsienic | 2 500 mm |
| prześwit drogowy | 400 mm |
| średni nacisk jednostkowy | 0,05 MPa |
| pokonywanie wzniesień | 35° |
| kąt przechyłu bocznego | 25° |





PARAMETRY

| | |
|---|----------------------|
| Kaliber | 122 mm |
| KĄTY OSTRZAŁU: | |
| – w podniesieniu | 3° do + 70° |
| – w azymucie | n x 360° |
| Maksymalna donośność strzelania | 15 200 m |
| Maksymalna szybkostrzelność | 4 – 6 pocisków./min. |
| ILOŚĆ PRZEWOŻONEJ AMUNICJI: | |
| – pociski odłamkowo-burzące | 35 szt. |
| – pociski kumulacyjne | 5 szt. |
| AMUNICJA: | |
| – 122 mm nabój z granatem odłamkowo-burzącym, | |
| – 122 mm nabój z pociskiem kumulacyjnym bezwiotrowym. | |

PRZEZNACZENIE

- niszczenie siły żywej i środków ogniowych przeciwnika,
- wsparcie bezpośrednie jednostek odpierających uderzenia przeciwnika oraz atakujących rejony obrony,
- zwalczanie pododdziałów artylerii przeciwnika
- zadymianie, oświetlanie pola walki oraz oślepianie punktów obserwacyjnych i środków ogniowych.

Na wyposażeniu Sił Zbrojnych